

Гардеробная система хранения



(Белый цвет)



1 РЕЛЬС НЕСУЩИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Предназначен для установки настенных направляющих. Он обеспечивает правильное позиционирование системы и упрощает монтаж. Максимальная нагрузка на рельс не должна превышать 250 кг.

Артикул	длина	толщина металла
FRM2520.07	600 мм	1,5 мм
FRM2521.07	1200 мм	

2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАСТЕННАЯ
Совместно с несущим рельсом является основой для установки полок, корзин, обувниц и остальных элементов. Благодаря небольшому шагу между отверстиями, всего 33мм, легко подобрать необходимую высоту полок или внести изменения в существующую систему хранения. Направляющие навешиваются на несущий рельс с помощью специальных пазов в верхней части. Отступ от края несущего рельса должен быть не менее 12мм. Возможен монтаж к стене без несущего рельса через крепежные отверстия. Расстояние между крепежными отверстиями настенных направляющих должно равняться: 550 мм - для полок и корзин шириной 550 мм; 887 мм - для полок шириной 887 мм.

Артикул	длина	толщина металла
FRM2522.07	660 мм	1,5 мм
FRM2523.07	793 мм	
FRM2524.07	1192 мм	

3 КРОНШТЕЙН
Кронштейны крепятся к настенным направляющим и позволяют установить: сетчатую полку, полку-корзину, корзину, полку обувную сетчатую, раму-держатель, держатель для штанги. Конструкция кронштейна предусматривает совмещать элементы горизонтально.

Артикул	длина	толщина металла
FRM2525.07	420 мм	1 мм

4 ПОЛКА
Изготавливается из проволоки диаметром 5 мм и 2,5 мм. Шаг между прутками - 14 мм. Полка устанавливается на кронштейны FRM2525.07. Максимальная нагрузка на полку не должна превышать 20 кг

Артикул	ширина	глубина
FRM2526.07	550 мм	410 мм
FRM2542.07	887 мм	

5 ПОЛКА-КОРЗИНА
Изготавливается из проволоки диаметром 5 мм и 2,5 мм. Шаг между прутками - 14 мм. Полка-корзина устанавливается на кронштейны FRM2525.07. Максимальная нагрузка на полку не должна превышать 20 кг

Артикул	ширина	глубина	высота
FRM2527.07	550 мм	410 мм	80 мм

6 КОРЗИНЫ
Выполнены из стальной проволоки диаметром 5 мм и 2,5 мм. и предназначены для хранения различных вещей, предметов и аксессуаров. Максимальная нагрузка на корзину не должна превышать 20 кг. Шаг между прутками проволоки - 25 мм.

Артикул	ширина	глубина	высота
FRM2532.07	550 мм	410 мм	87 мм
FRM2533.07			187 мм

7 КОРЗИНЫ ВЫДВИЖНЫЕ
Устанавливаются в салазки рамы-держателя FRM2534.07. Выполнены из стальной проволоки диаметром 5 мм и 2,5 мм. Максимальная нагрузка на корзину не должна превышать 20 кг. Шаг между прутками проволоки - 25 мм

Артикул	ширина	глубина	высота
FRM2536.07	530 мм	411 мм	87 мм
FRM2537.07			122 мм
FRM2538.07			187 мм

8 РАМА-ДЕРЖАТЕЛЬ
Рама-держатель позволяет установить выдвижные корзины и держатель для брюк. Устанавливается на кронштейны FRM2525.07

Артикул	ширина	глубина
FRM2534.07	550 мм	410 мм

9 ПОЛКА ОБУВНАЯ
Выполнена из стальной проволоки диаметром 5 мм. Устанавливается непосредственно на настенные направляющие и предназначена для хранения обуви с каблук.

Артикул	ширина	высота
FRM2528.07	532 мм	112 мм

10 ПОЛКА ОБУВНАЯ СЕТЧАТАЯ
Выполнена из стальной проволоки диаметром 5 мм и 2,5 мм. Устанавливается на кронштейны FRM2525.07. Размеры площадки под обувь: Ширина - 482 мм, Глубина - 329 мм

Артикул	ширина	глубина	высота
FRM2539.07	550 мм	410 мм	87 мм

11 КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ПОЛКИ ЛДСП 18 мм (L+R)
Предназначен для установки полки из ЛДСП, МДФ или массива толщиной 18 мм и монтируется на настенные направляющие. Максимальная глубина полки рекомендуется не более 420 мм

Артикул	длина	толщина металла
FRM2535.07	230 мм	1,5 мм

12 КРОНШТЕЙН СРЕДНИЙ ДЛЯ ПОЛКИ ЛДСП
Предназначен для установки под полку из ЛДСП, МДФ или массива, в случае использование полки длиной в две, три и более секций системы хранения.

Артикул	длина	толщина металла
FRM2541.07	230 мм	1,5 мм

13 ШТАНГА КРУГЛАЯ С ЗАГЛУШКАМИ Ø 25 мм (хром)
Предназначена для размещения одежды на вешалках. Монтаж осуществляется при помощи держателей FRM2529.07

Артикул	длина	толщина металла
FRM2530	600 мм	1 мм
FRM2531	1200 мм	

14 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ШТАНГИ
Устанавливается в специальный паз кронштейна FRM2525.07

Артикул	длина	толщина металла
FRM2529.07	84 мм	1,5 мм

15 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БРЮК
Устанавливается в салазки рамы-держателя FRM2534.07. Выполнен из стальной проволоки диаметром 5 мм.

Артикул	ширина	глубина	высота
FRM2540.07	530 мм	411 мм	42 мм

